

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: GLANZLACK UNYRAIN

Produkt Nr.: 11010106 - 11010504 - 11011001

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 12.02.2018 JR



Glanzlack Unyrain

VERWENDUNG	Beschichtung und Glanzpflege von allen wasserbeständigen, stark frequentierten Fußbodenbelägen im Gemeinschaftsbereich, manueller oder Wischauftrag.
BESCHREIBUNG	Weiß opaleszierende Flüssigkeit mit leichtem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,040, pH 8-9.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% nichtionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum. Enthält: Kolophoniumsäuren, Fumarat, Ester mit Pentaerythritol, kann eine allergische Reaktion verursachen.
GEFAHRENHINWEISE (Verordnung 1272/2008/EU)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
SICHERHEITS-RATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritzer in die Augen mit Wasser ausspülen.
UMWELTVERHALTEN	Die verwendeten Tenside sind auf Basis leicht abbaufähiger, linearer Fettalkohole. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.
EIGENSCHAFTEN	Bildet beim Trocknen einen hochglänzenden, zähelastischen, strapazierfähigen, schmutzabweisenden, tritt-, rutsch- und reinigungsmittelfesten Film auf allen Oberflächen. Polierfähig (wet gloss) im "High-Speed"-Verfahren, Entfernung mit <i>Grundreiniger Unyrain</i> . Dermatologisch getestet.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Unverdünnt mit feuchtem Tuch, Mop oder Wischgerät auf den gut gereinigten und trockenen Bodenbelag dünn und gleichmäßig auftragen und gut trocknen lassen. Bei offenporigen Linoleumbelägen kann eine Vorbehandlung mit Bohnerwachs ratsam sein. Die Trockenzeit wird stark von den lokalen atmosphärischen Bedingungen beeinflusst. Gute Durchrocknung ist Voraussetzung für überdurchschnittlich lange Haltbarkeit der Beschichtung. Nach 30 Minuten kann, falls erforderlich, ein zweiter Auftrag um 90° versetzt erfolgen. Boden erst wieder betreten, wenn die Beschichtung vollkommen trocken ist. Unterhaltsreinigung mit Wischwachs oder Fliesenrein.
VERBRAUCH	20 ml/m ² pro Auftrag.
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 24 Monate in geschlossenen Gebinden, in kühlen Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Karton mit 6x1 l Flaschen (EAN Code Flasche 8008273002099; EAN-Code Karton 8008273209061) Kanister mit 5 l Nettoinhalt (EAN Code 8008273002105) Kanister mit 10 l Nettoinhalt (EAN Code 8008273002112)